HSF



No：1

产品装入真空管内,XXPCS/Tube
SG-XXX(XX*XX*XXmm)



No：2

塞塑胶塞



No：3

XX管为一扎
用PE膜固定每扎真空管两端及中间,
包住两端利角,以防划破胶袋



No：4

将XX扎包扎好的真空管装入真空袋,
外加2包干燥剂,机台抽真空
PE-20A规格：35*95cm



No：5

将抽真空的产品,放入内箱
(XX扎/内箱,XXPCS/内箱)封箱
内箱规格:CTN-10A(63*15*17CM)



No：6

内箱放入外箱
(2内箱/外箱，XXXPCS/外箱)
外箱规格:CTN-10C(双坑 65*33*19CM)



No：7

封箱及贴标签于外箱侧面的左上角



No：8

打包装带

说明:
1. 产品如图所示型态放入真空管
2. 注意各标签样式.位置及方向的一致性
3. 打外箱包装带时需注意，打为十字型.另出国内客户不做打包装带
4. 如产品具有方向性，产品摆放方向每管每箱均要统一.
5. 当订单数量不足一内箱数量时，内箱可充当外箱使用，并贴标签

变更记事													
					零件图		颜色 COLOR			SCALE	FIT	WCON	
					X.		材质 MATERIAL			UNIT	mm	WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO. LTD	
					X.X	±0.20	设计 DESING	苏 珊	2022/07/13	SIZE	A4	料号 PART NO.	3514-192XXSXX081T1
					X.XX	±0.10	审核 CHECK			SHEET	1/1		
					X.XXX	±0.05	核准 APPROVE			PROJ.		品名 TITLE:	1.27x2.54mm Machined Pin Header, 2*XXP,180° DIP
					Angle								
					X.	± 2°							
A0	2022/07/13	NEW	———	———	DIM	TOL							
版次 REV	日期 DATE	变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPROVE									